

美立固



VM-300NC VM- 400NC VM-500NC

強力立式平面銑床



美立固精機廠股份有限公司

PARA MILL PRECISION MACHINERY CO., LTD.

TEL: 886-4-2680-0678. 2680-2524

FAX: 886-4-2680-0587

E-mail: para@paramill.com

立 式 銑 床				
機 型		VM-300NC	VM-400NC	VM-500NC
切削能力	最大切削寬度	300 mm	400 mm	500mm
	最大切削厚度	300 mm		
	最小切削厚度	5 mm		
主軸箱及主軸	主軸鼻端至工作 台距離	70~400 mm		
	主軸馬達	20 HP	30 HP	
	主軸孔錐度	等同 NT-50	等同 NT-60	
	主軸轉速	80 ~ 800 rpm	50~250 rpm	
X 軸 (橫向) Z 軸 (前縱向)	橫向最大行程 (X 軸)	1150 mm	1250 mm	1450 mm
	縱向最大行程 (Z 縱向最大行 程)	320mm		
	伺服馬達 (X 軸)	2.5kw		
	伺服馬達 (Z 軸)	2.5kw		
	滾珠導螺桿直徑 (X 軸)	Φ50 P10		
	滾珠導螺桿直徑 (Z 軸)	Φ50 P10		
	快速進給 (X 軸)	8 m/min		
	快速進給 (Z 軸)	6 m/min		
工作台 (強力磁鐵×2)	單工作台面積	300 × 600(mm)	400 × 800(mm)	480 × 900(mm)
旋轉工作台	盤面面積	700 × 700 (mm)	1000 × 1000 (mm)	1100 × 1100 (mm)
油箱容量	油壓單元	100 L		
	潤滑油箱	2L × 3		
佔地面積	W×L	3600×4500(mm)		
淨重	淨 重：包括電控 系統	7.5 tons	8 tons	8.5 tons